

Pasy

BRICQ-TRACK

Ten typ górnego pasa igłowanego został zaprojektowany z myślą o poprawie przyczepności do papieru i ma najlepsze właściwości prowadzące. Pokrycie strony papieru substancją wysokoprzyczepną eliminuje ryzyko powstania poślizgu na trudnych papierach (powlekane, bielone) lub przy produkcji tektur ciężkich.



J012

Dane techniczne

Igłowany pas poliestrowy

- Gęstość: 4 900 g/m²
- Grubość: 8,5 mm
Doskonała jednorodność w całym przekroju
- Wytrzymałość na zrywanie: 300 daN/cm
- Współczynnik tarcia:
strona papieru: 2.00
strona maszyny: 0.15
- Stabilizacja termiczna: Wysoka stałość wymiaru
- Kontrola prowadzenia po wyprodukowaniu:
Zapewnia optymalne prowadzenie na maszynie w czasie produkcji

Obróbka oraz spinka

- Powłoka od strony papieru:
Poprawia przyczepność pasa do papieru i przejmuje część siły ciągnącej
- Obróbka od strony maszyny: Niski współczynnik tarcia
- Zagłębiona spinka zakryta klapką:
Zapobiega znakowaniu tektury przez zszywki
- Specjalna obróbka dla maszyn o wysokiej ilości pary.

Możliwe dodatkowe operacje poprawiające parametry pasa

- Skośna spinka:
Zmniejsza hałas przy przechodzeniu przez wałki, zmniejsza ryzyko znakowania tektury

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr